

F-Primer

פריימר עבור Falange ו- Tagma של Atum

	<p>F-Primer נטול ממיסים. ניתן לדילול עם מים מינרלים. ללא VOC. ללא לטקס. מגביר את כושר ההדבקה.</p>	תיאור	
	<ul style="list-style-type: none"> • על בסיס מים • לשימוש בלעדי לפני היישום של Falange או Tagma של Atum. • אינו מכיל חומרים המסווגים כמסוכנים לבריאות האדם או לסביבה. 	מאפיינים	
	<p>יש ליישם את F-Primer על גבי משטחים בעלי ספיגה גבוהה מאוד ומשטחים כגון מלט סיד, מלט בטון-סיד, מלט בטון, בטון, אבן גיר, גבס, לוחות גבס. המשטחים צריכים להיות נקיים, יבשים, יציבים וללא שמן או גריז. במידת הצורך, יש להסיר צבע שלא מוצמד לתשתית באופן מושלם.</p>	הכנת פני השטח	
	<ul style="list-style-type: none"> • ניתן ליישום על ידי מברשת או רולר. • להמתין 8 שעות לייבוש. מינימום 6 שעות. • תפוקה: כ- 10-12 מ"ר לליטר, על פי רמת ספיגת המשטח. • דילול: ראה את טבלת הדילול. • יש להגן לפני היישום על זכוכית, קרמיקה, משטחים צבועים, אבן טבעית, מתכות וחומרים קרמיים. • במידה שאחד מהחומרים הנ"ל מתלכלך עם F-Primer יש לנקות מיד עם מים מינרלים נקיים. • ליישם בטמפרטורות בין 8-30° C. • אין להוסיף כל חומר או מוצר אחר ל-F-Primer. • יש להגן תמיד על העיניים והעור עם ציוד מגן אישי מתאים בזמן היישום של F-Primer בכל שלב ביישום. 	יישום	
	<p>יש לנקות את כלי הצביעה עם מים לאחר השימוש.</p>	ניקוי	
	<p>יש להגן מפני קרה. לאחסן בטמפרטורה בין 5°C ל- 30°C במכלים המקוריים כשהם אטומים. להימנע מאחסון מתחת ל-5°C. חיי מדף, 12 חודשים במיכל סגור. חיי מדף לאחר פתיחה, 30 יום.</p>	אחסון	
<p>יישום</p> <p>להוסיף F-Primer ישירות לנפח של המים המינרלים הנקיים ולערבב.</p>	<p>יחס דילול</p> <p>1:5 (1 חלק F-Primer ו- 4 חלקים של מים מינרלים נקיים)</p>	<p>מדלל</p> <p>מים מינרלים נקיים</p>	<p>טבלת דילול</p>