

# TAGMA

## ציפוי פונקציונלי מסיד טהור

<p>Atum Tagma הוא ציפוי מסיד טהור לבן לציפוי פנים. בעל יכולת לשנות את ה-pH של הקיר לבסיסי יותר, כך שיהיה עמיד לעובש. ללא VOC. מיושם ב-2-3 (שתיים - שלוש) שכבות. יש ליישם תמיד את הפריימר F Primer לפני יישום המוצר כאשר מיישמים אותו על גבס ולוחות גבס. יש ליישם על גבי פריימר F Primer במיוחד אם מיושם על צבע קיים.</p>	<p>תיאור</p>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• עמידות מצוינת להתפתחות עובש</li> <li>• על בסיס מינרלים</li> <li>• ללא סולבנטים ומדללים.</li> <li>• pH בין 11.5-12</li> <li>• פעולת הגנה לאורך זמן</li> <li>• נשימות גבוהה</li> <li>• ללא פורמאלדהיד</li> </ul>	<p>מאפיינים</p>												
<p>בדרך כלל, מומלץ להרטיב מעט את המשטח, בהתאם לסוג התשתית ותנאי מזג האוויר. מומלץ ליישם F Primer לפני השימוש בצבע סיד של Tagma על משטחים אבקתיים. כאשר הסביבה מזוהמת עם עובש, יש להשתמש תמיד בערכת החיטוי של Atum.</p>	<p>יעילות במצבים שונים</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1254 619 1294">ערך</th> <th data-bbox="619 1254 1040 1294">יחידת מדידה</th> <th data-bbox="1040 1254 1417 1294">פרמטר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1294 619 1400">0.200 ל' למ"ר לשכבה אחת</td> <td data-bbox="619 1294 1040 1400">ליטר למ"ר לשכבה</td> <td data-bbox="1040 1294 1417 1400">צריכה (על פי סוג המשטח)</td> </tr> <tr> <th data-bbox="233 1400 619 1440">ערך</th> <th data-bbox="619 1400 1040 1440">מדלל</th> <th data-bbox="1040 1400 1417 1440">פרמטר</th> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1440 619 1500">5-15% נפחי</td> <td data-bbox="619 1440 1040 1500">מים מינרלים נקיים</td> <td data-bbox="1040 1440 1417 1500">דילול</td> </tr> </tbody> </table>	ערך	יחידת מדידה	פרמטר	0.200 ל' למ"ר לשכבה אחת	ליטר למ"ר לשכבה	צריכה (על פי סוג המשטח)	ערך	מדלל	פרמטר	5-15% נפחי	מים מינרלים נקיים	דילול	<p>טבלת מאפיינים טכניים</p>
ערך	יחידת מדידה	פרמטר											
0.200 ל' למ"ר לשכבה אחת	ליטר למ"ר לשכבה	צריכה (על פי סוג המשטח)											
ערך	מדלל	פרמטר											
5-15% נפחי	מים מינרלים נקיים	דילול											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניתן ליישם את Tagma בעזרת מברשת.</li> <li>• לערבב ביסודיות, יש להקפיד על ערבוב ממש טוב לפני השימוש.</li> <li>• ליישם 2-3 (שתיים, שלוש) שכבות עם הדילול הרצוי.</li> <li>• טמפרטורת החדר (והקיר) חייבת להיות בין 5°C ל- 30°C.</li> <li>• השכבה הראשונה תתייבש תוך 4 עד 6 שעות.</li> <li>• יש להגן על העיניים עם ציוד מגן אישי מתאים (משקפי מגן) בזמן היישום. המוצר עלול לגרום לגירוי בעיניים.</li> <li>• צריכה: ראה "טבלת מאפיינים טכניים"</li> <li>• אין ליישם בשכבה אחת בלבד, זה עלול לפגוע באיכות היישום לאורך זמן.</li> <li>• מספר היישומים האופטימלי בכל מקרה הוא 2 (שניים).</li> <li>• ניתן להשתמש בפגמנטי תחמוצת (אנאורגנים), אך מומלץ לבצע בדיקה מקדימה.</li> </ul>	<p>יישום</p>												
<p>יש לנקות את כלי הצביעה עם מים נקיים לאחר השימוש.</p>	<p>ניקוי</p>												
<p>מכלים של 5 ליטר</p>	<p>אריזה</p>												

<p>יש לאחסן במקום נקי ויבש. להימנע מאחסון מתחת ל-5 °C. המוצר אינו עומד בקרה (לא ניתן להשתמש בו לאחר הפשרתו). 12 חודשים במיכל סגור. 30 יום במיכל פתוח.</p>	<p>אחסון</p>
---	--------------